



Frío Comercial

Refrigerated tables and cabinets

Mesas refrigeradas / Página 50
Refrigerated tables

Frentes mostrador / Página 52
Against refrigerated counters

Armarios refrigerados / Página 53
Refrigerated cabinets

Abatidores de temperatura / Página 55
Blast chillers

Snack

MESAS REFRIGERADAS

Snack refrigerated tables



ALMMRS200V



ALMMSR150

R290

GAS
REFRIGERANTE

INOX

ACABADO
INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS FEATURES

CARACTERÍSTICAS

- Refrigerante R-290.
- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40kg/m3.
- Ángulos redondeados en interior y encimera.
- Peto sanitario de 100mm.
- Evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del descarche.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Estantes de acero plastificado con soportes regulables.
- Dotación de una parrilla por puerta.

FEATURES

- R-290 refrigerants.
- High quality austenitic stainless steel interior and ext.
- Injected polyurethane insulation with 40kg/m3 density.
- Rounded corners inside and on the worktop.
- 100 mm hygienic splashback.
- Evaporator with anti-corrosion coating.
- Electronic and digital control system of temperature and defrost.
- Automatic evaporation of defrosting water.
- Height-adjustable stainless steel legs.
- Plastic-coated steel shelves with adjustable fixing supports.
- Includes 1 grid per door.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL DATA

	REFERENCIA Code	MEDIDAS Measure	PUERTAS Doors	CAPACIDAD Capacity	RANGO Tª Work Temp.	POTENCIA Power source	ACABADO Finished	P.V.P. Price
CON PUERTA CIEGA								
ALMMSR150	● 30175101	1492x600x850	2	250 L	-2° a 8°C	249 w	Acero Inox	1.896 €
ALMMSR200	● 30175102	2017x600x850	3	390 L	-2° a 8°C	249 w	Acero Inox	2.254 €
ALMMSR250	● 30175103	2542x600x850	4	530 L	-2° a 8°C	332 w	Acero Inox	2.921 €
CON PUERTA CRISTAL								
ALMMRS150V	● 30175111	1492x600x850	2	250 L	2° a 8°C	252 w	Acero Inox	2.330 €
ALMMRS200V	● 30175112	2017x600x850	3	390 L	2° a 8°C	294 w	Acero Inox	3.200 €
ALMMRS250V	● 30175113	2542x600x850	4	530 L	2° a 8°C	395 w	Acero Inox	3.720 €
CONSERVACIÓN DE CONGELADOS								
ALMMCS150	● 30175160	1492x600x850	2	250 L	-22° a -18°C	669 w	Acero Inox	2.599 €
ALMMCS200	● 30175162	2017x600x850	3	390 L	-22° a -18°C	679 w	Acero Inox	2.830 €

LxPxH

Gastronorm

MESAS REFRIGERADAS

Gastronorm refrigerated tables



ALMMSG180V



ALMMSG135

R290

GAS
REFRIGERANTE

INOX

ACABADO
INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS FEATURES

CARACTERÍSTICAS

- Refrigerante R-290.
- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40kg/m3.
- Ángulos redondeados en interior y encimera.
- Peto sanitario de 100mm.
- Evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del descarche.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Puerta pivotante para mantenimiento de la ud. refrigeración.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Estantes de acero plastificado con soportes regulables.
- Dotación de una parrilla y 2 juegos de guías por puerta.

FEATURES

- R-290 refrigerants.
- High quality austenitic stainless steel interior and ext.
- Injected polyurethane insulation with 40kg/m3 density.
- Rounded corners inside and on the worktop.
- 100 mm hygienic splashback.
- Evaporator with anti-corrosion coating.
- Electronic and digital control system of temperature/defrost.
- Automatic evaporation of defrosting water.
- Pivoting grille door for refrigeration unit maintenance.
- Height-adjustable stainless steel legs.
- Plastic-coated steel shelves with adjustable fixing supports.
- Includes 1 grid and 2 sets of runners per door.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL DATA

	REFERENCIA	MEDIDAS	PUERTAS	CAPACIDAD	RANGO T°	POTENCIA	ACABADO	P.V.P.
	Code	Measure	Doors	Capacity	Work Temp.	Power source	Finished	Price
CON PUERTA CIEGA								
ALMMSG135	● 30175120	1342x700x850	2	290 L	-2° a 8°C	192 w	Acero inox	2.340 €
ALMMSG180	● 30175122	1792x700x850	3	455 L	-2° a 8°C	249 w	Acero inox	2.760 €
ALMMSG225	● 30175124	2242x700x850	4	615 L	-2° a 8°C	332 w	Acero inox	3.300 €
CON PUERTA CRISTAL								
ALMMSG135V	● 30175540	1342x700x850	2	290 L	-2° a 8°C	192 w	Acero inox	2.790 €
ALMMSG180V	● 30175542	1792x700x850	3	455 L	-2° a 8°C	249 w	Acero inox	3.360 €
ALMMSG225V	● 30175544	2242x700x850	4	615 L	-2° a 8°C	332 w	Acero inox	4.200 €
CONSERVACIÓN DE CONGELADOS								
ALMMGC135	● 30175570	1342x700x850	2	290 L	-22° a -18°C	667 w	Acero inox	4.250 €
ALMMGC180	● 30175572	1792x700x850	3	455 L	-22° a -18°C	676 w	Acero inox	4.810 €

LxPxH

● Producto bajo pedido | Product on request

● Producto en stock | Product in stock

FRENTES MOSTRADOR

Against refrigerated counters



ALMFSR150



ALMFSR200V

R290

GAS
REFRIGERANTE

INOX

ACABADO
INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS FEATURES

CARACTERÍSTICAS

- Refrigerante R-290.
- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40kg/m3 de densidad.
- Ángulos redondeados en interior y encimera.
- Peto sanitario de 100mm.
- Evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del descarche.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Puerta rejilla pivotante para mantenimiento de la unidad de refrigeración.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Estantes de acero plastificado con soportes regulables en altura.
- Puertas reversibles, dispositivo automático
- Dotación de dos parrillas por puerta.

FEATURES

- R-290 refrigerants.
- High quality austenitic stainless steel interior and exterior.
- Injected polyurethane
- insulation with 40kg/m3 density.
- Rounded corners inside and on the worktop.
- 100 mm hygienic splashback.
- Evaporator with anti-corrosion coating.
- Electronic and digital control system of temperature and defrost.
- Automatic evaporation of defrosting water.
- Pivoting grille door for refrigeration unit maintenance.
- Height-adjustable stainless steel legs.
- Plastic-coated steel shelves with height-adjustable fixing supports.
- Reversible doors, self-closing and fixed opening.
- Includes 2 grids per door.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL DATA

	REFERENCIA	MEDIDAS	PUERTAS	CAPACIDAD	RANGO T°	POTENCIA	ACABADO	P.V.P.
	Code	Measure	Doors	Capacity	Work Temp.	Power source	Finished	Price
CON PUERTA CIEGA								
ALMFSR150	● 30175201	1492x600x1045	2	335 L	-2° a 8°C	249 w	Acero inox	2.520 €
ALMFSR200	● 30175202	2017x600x1045	3	520 L	-2° a 8°C	249 w	Acero inox	2.780 €
ALMFSR250	● 30175203	2542x600x1045	4	701 L	-2° a 8°C	332 w	Acero inox	3.149 €
CON PUERTA CRISTAL								
ALMFSR150V	● 30175211	1492x600x1045	2	335 L	-2° a 8°C	369 w	Acero inox	2.550 €
ALMFSR200V	● 30175212	2017x600x1045	3	520 L	-2° a 8°C	256 w	Acero inox	3.160 €
ALMFSR250V	● 30175213	2542x600x1045	4	701 L	-2° a 8°C	342 w	Acero inox	3.760 €

LxPxH

Snack

ARMARIOS REFRIGERADOS

Snack refrigerated cabinets



ALMASR701



ALMASR1404

R290

GAS
REFRIGERANTE

INOX

ACABADO
INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS FEATURES

CARACTERÍSTICAS

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad excepto el respaldo galvanizado.
- Alarma para evitar una apertura de puerta prolongada.
- Interruptor e iluminación interior.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento anticorrosión.
- 50mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40kg/m³
- Control electrónico y digital de la temperatura.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Estantes en varilla acero plastif. de dimensiones Snack.
- Dotación de 3 parrillas por módulo.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.

FEATURES

- High quality austenitic stainless steel interior and exterior, except for the galvanised back.
- Alarm to avoid long time openings.
- Switch and interior illumination.
- Copper tube evaporator and aluminium fins with anti-corrosion coating.
- 50mm of injected polyurethane insulation with 40kg/m³
- Electronic and digital control system of temperatures.
- Automatic evaporation of defrosting water.
- Snack dimensions plastic-coated stainless steel shelves.
- Includes 3 grids per module.
- Height-adjustable stainless steel legs

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL DATA

	REFERENCIA	MEDIDAS	PUERTAS / ½ P.	CAPACIDAD	RANGO Tª	POTENCIA	ACABADO	P.V.P.
	Code	Measure	Doors	Capacity	Work Temp.	Power source	Finished	Price
PUERTA CIEGA								
ALMASR701	● 30175301	693x726x2067	1/0	600 L	-2° a 8°C	251 w	Acero inox	2.089 €
ALMASR702	● 30175302	693x726x2067	0/2	600 L	-2° a 8°C	194 w	Acero inox	2.410 €
ALMASR1402	● 30175303	1388x726x2067	2/0	1,200 L	-2° a 8°C	337 w	Acero inox	2.850 €
ALMASR1403	● 30175304	1388x726x2067	1/2	1,200 L	-2° a 8°C	337 w	Acero inox	2.899 €
ALMASR1404	● 30175305	1388x726x2067	0/4	1,200 L	-2° a 8°C	337 w	Acero inox	3.099 €
CON PUERTA CRISTAL								
ALMASR701V	● 30175310	693x726x2067	1/0	600 L	-2° a 8°C	194 w	Acero inox	2.750 €
ALMASR1402V	● 30175312	1388x726x2067	2/0	1,200 L	-2° a 8°C	337 w	Acero inox	3.999 €
COMPARTIMENTO PESCADO								
ALMASR702P	● 30175330	693x726x2067	0/1+1P	600 L	-4° a 2°C (P)	552 w	Acero inox	3.699 €
ALMASR1403P	● 30175332	1388x726x2067	1/1+1P	1,200 L	-4° a 2°C (P)	851 w	Acero inox	4.570 €
CONSERVACIÓN DE CONGELADOS								
ALMASC701	● 30175320	693x726x2067	1/0	600 L	-22° a -18°C	698 w	Acero inox	2.480 €
ALMASC1402	● 30175324	1388x726x2067	2/0	1,200 L	-22° a -18°C	1212 w	Acero inox	4.499 €

LxPxH

Gastronorm

ARMARIOS REFRIGERADOS

Gastronorm refrigerated cabinets



ALMAGR701



ALMAGR1402V

R290
R600
INOX

 GAS
 REFRIGERANTE

 ACABADO
 INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS FEATURES

CARACTERÍSTICAS

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad excepto el respaldo galvanizado.
- Alarma para evitar una apertura de puerta prolongada.
- Interruptor e iluminación interior.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento anticorrosión.
- 50mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40kg/m³
- Control electrónico y digital de la T° y descarche.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Estantes en varilla de acero plastificado de GN 2/1.
- Dotación de 3 parrillas por módulo.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.

FEATURES

- High quality austenitic stainless steel interior and exterior, except for the galvanised back.
- Alarm to avoid long time openings.
- Switch and interior illumination.
- Copper tube evaporator and aluminium fins with anti-corrosion coating.
- 50mm of injected polyurethane insulation with 40kg/m³
- Electronic and digital control system of temperatures
- Automatic evaporation of defrosting water.
- GN 2/1 dimensions plastic-coated stainless steel shelves.
- Includes 3 grids per module.
- Height-adjustable stainless steel legs

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL DATA

	REFERENCIA	MEDIDAS	PUERTAS / ½	CAPACIDAD	RANGO T°	POTENCIA	ACABADO	P.V.P.
	Code	Measure	Doors	Capacity	Work Temp.	Power source	Finished	Price
CON PUERTA CIEGA								
ALMAGR701	● 30175350	693x826x2008	1/0	700 L	-2° a 8°C	484 w	Acero inox	2.420 €
ALMAGR702	● 30175352	693x826x2008	0/2	700 L	-2° a 8°C	484 w	Acero inox	2.510 €
ALMAGR1402	● 30175354	1388x826x2008	2/0	1400 L	-2° a 8°C	704 w	Acero inox	2.930 €
ALMAGR1403	● 30175356	1388x826x2008	1/2	1400 L	-2° a 8°C	704 w	Acero inox	2.999 €
ALMAGR1404	● 30175358	1388x826x2008	0/4	1400 L	-2° a 8°C	704 w	Acero inox	3.040 €
CON PUERTA CRISTAL								
ALMAGR701V	● 30175360	693x826x2008	1/0	700 L	-2° a 8°C	484 w	Acero inox	2.820 €
ALMAGR1402V	● 30175362	1388x826x2008	2/0	1400 L	-2° a 8°C	704 w	Acero inox	3.649 €
COMPARTIMENTO PESCADO								
ALMAGR1403P	● 30175376	1388x826x2008	1/2	1400 L	-4° a 2°C (P)	851 w	Acero inox	4.620 €
CONSERVACIÓN DE CONGELADOS								
ALMAGC701	● 30175364	693x826x2008	1/0	700 L	-22° a -15°C	690 w	Acero inox	3.180 €
ALMAGC702	● 30175366	693x826x2008	0/2	700 L	-22° a -15°C	690 w	Acero inox	3.260 €
ALMAGC1402	● 30175368	1388x826x2008	2/0	1400 L	-22° a -15°C	1212 w	Acero inox	4.900 €

ABATIDORES DE TEMPERATURA

Blast chillers



ALMATE3



ALMATE8

INOX

ACABADO
INOXIDABLE

R404a

GAS
REFRIGERANTE

CARACTERÍSTICAS FEATURES

CARACTERÍSTICAS

- Refrigerante R-404A.
- Refrigeración por tiro forzado con circulación de aire optimizada.
- Grupo Tropicalizado (43°C, 65 %H).
- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad.
- Alarma para evitar una apertura de puerta prolongada.
- Descarche automático.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Guías internas incluidas.
- Puertas dotadas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura.

FEATURES

- R-404A refrigerant.
- Cooling by forced draft with optimized air circulation.
- Tropicalized Group (43°C, 65% H).
- High quality austenitic stainless steel in interior and exterior parts.
- Alarm to avoid a prolonged door opening.
- Automatic defrost
- Hermetic compressor with ventilated condenser.
- Internal guides included.
- Doors equipped with automatic closing device and opening fixation.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL DATA

	REFERENCIA	MEDIDAS	POTENCIA	CAPACIDAD REFR.	CAPACIDAD CONG.	BANDEJAS	P.V.P.
	Code	Measure	Power	Cooling capac.	Freezing capacity	Trays	Price
ALMATE3	● 30175712	560x700x515	590 w	8 kg	4 kg	3x1/1 GN	3.380 €
ALMATE5	● 30175714	790x700x850	1100 w	10 kg	7 kg	5x1/1 GN	3.754 €
ALMATE8	● 30175716	790x800x1290	1900 w	27 kg	14 kg	8x1/1 GN	5.634 €

LxPxH